

Lucidatrice angolare

9237CB

1.200 W • 180 mm • 0-3.200 g/min

Per il trattamento superficiale di vernici, legno e metallo

Levigatrice/lucidatrice con motore da 1.200 W, platorello Ø 180mm attacco velcro, impugnatura a staffa per maggior comfort e controllo. L'alloggiamento degli ingranaggi è gommato per proteggere la superficie da lucidare. La macchina è dotata di variatore di velocità, avviamento morbido, tasto blocco platorello, spazzole autostaccanti e cavo di alimentazione 2,5m.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	1200 W
Velocità a vuoto	0 - 3 200 min ⁻¹
Filettatura albero	M14
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro disco abrasivo	180 mm
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello potenza sonora	94 dB(A)
Livello pressione sonora	86 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), lucidatura	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso senza cavo	3,4 kg
Dimensioni prodotto	431 x 198 x 187 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Soft start per avviamenti fluidi
- Pulsante di blocco incassato per un uso continuo
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico

Codice EAN 0088381679336

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

192629-7

Cuffia in lana attacco velcro Ø



262542-4

Manicotto di centraggio Ø 18mm



455293-8

Impugnatura loop



783204-6

Chiave esagonale 6mm



ACCESSORI OPTIONAL

743012-7

Platorello gomma



193470-1

Sponge Pad 190 mm



P-21727

Tampone combinato 150mm



P-21733

Tampone per lucidare 150mm



P-21749

Tampone in resina 150mm



417671-0

Plastic Cover For Angle Gear



162258-0

Impugnatura AVT per smerigliatrici



743053-3

Platorello Ø165mm



D-70786

Sponge pad 190 mm (Low repulsion)



D-70792

Sponge pad 190 mm (Low repulsion)



D-70801

Sponge Pad 190 mm



D-74572

Sponge Pad 190 mm



D-74588

Sponge Pad 190 mm



D-74625

Felt 180 mm

