

Smerigliatrice angolare

9565CVRX2

1.400 W • 125 mm • 2.800 – 11.000 g/min

Compatta per taglio e smerigliatura interruttore a slitta e funzione antiriavvio

Smerigliatrice angolare con interruttore a slitta 125/115mm con nuovo motore da 1.400W dotato di resistenza al calore (velocità a vuoto 11.000g/min). Coppia conica ottenuta per fresatura dal pieno a garanzia di affidabilità elevata. Sistema anti riavvio, avviamento morbido per la massima sicurezza. Tecnologia SJS che previene danni agli ingranaggi e al motore, sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e da parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Tasto blocco disco. Cavo di alimentazione 2,5m. Fornita con impugnatura AVT e griglie antipolvere e disco



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	1400 W
Velocità a vuoto	2800 – 11000 min ⁻¹
Filettatura albero	M14
Diametro del disco	125 mm
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello potenza sonora	93 dB(A)
Livello pressione sonora	85 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	2,4 kg
Dimensioni prodotto	299 x 139 x 103 mm
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	≤ 2,5 m/s ²
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	8,0 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura a Disco	1,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K),	1,5 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema di frizione meccanica Super Joint System (SJS) aiuta a ridurre al minimo i danni al motore e agli ingranaggi
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico
- La canalizzazione a labirinto del vano motore protegge il motore dalle impurità presenti nell'aria di raffreddamento.
- Impugnatura laterale antivibrante AVT.

Codice EAN 0088381819336

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI