



EP OIL



Descrizione completa

EP OIL, olio E.P. per ingranaggi industriali EP OIL è un olio costituito da basi di qualità superiore ed additivi, per la lubrificazione di riduttori ad ingranaggi fortemente caricati. Quest'olio contiene una serie di additivi selezionati con proprietà E.P., contro la corrosione, l'ossidazione e la separazione dell'acqua e dell'aria. La sua additivazione, a base di zolfo, garantisce un'elevata resistenza ai carichi esasperati di tutti gli ingranaggi industriali. L'eccezionale potere antischiuma e la sua ottima demulsività assicurano un'eccellente lubrificazione anche in ambienti dove la contaminazione da acqua è possibile. Applicazioni: EP OIL è ideale per la lubrificazione di ingranaggi fortemente caricati o funzionanti a temperature elevate, quali: laminatoi, forni e mulini per cementifici, macchinari di cave, miniere, cantiere. Le diverse viscosità disponibili sono in grado di soddisfare tutte le esigenze dei costruttori, a seconda del tipo di ingranaggio e dei carichi che deve sopportare; generalmente, le viscosità più alte sono indicate per forti carichi e velocità limitate, le viscosità inferiori per alte velocità e carichi limitati.

Varianti

GL0010100121005

- Formato: 5 lt
- Viscosità: ISO VG 100
- Densità 15°C: 900
- Punto infiammabile V.A: 150°C
- Viscosità 40°C: 250
- Viscosità 100°C: 15,3
- Indice viscosità: 100
- Punto scorrimento: -20°C



GL0010100121501

- Formato: 1 lt
- Viscosità: ISO VG 150
- Densità 15°C: 900
- Punto infiammabile V.A: 150°C
- Viscosità 40°C: 240
- Viscosità 100°C: 15,3
- Indice viscosità: 100
- Punto scorrimento: -20°C

GL0010100121505

- Formato: 5 lt
- Viscosità: ISO VG 150
- Densità 15°C: 900
- Punto infiammabile V.A: 150°C
- Viscosità 40°C: 240
- Viscosità 100°C: 15,3
- Indice viscosità: 100
- Punto scorrimento: -20°C

GL0010100121525

- Formato: 25 lt
- Viscosità: ISO VG 150
- Densità 15°C: 900
- Punto infiammabile V.A: 150°C
- Viscosità 40°C: 240
- Viscosità 100°C: 15,3
- Indice viscosità: 100
- Punto scorrimento: -20°C

GL0010100121528

- Formato: 208 lt
- Viscosità: ISO VG 150
- Densità 15°C: 900
- Punto infiammabile V.A: 150°C
- Viscosità 40°C: 240
- Viscosità 100°C: 15,3
- Indice viscosità: 100
- Punto scorrimento: -20°C



GL0010100122201

- Formato: 1 lt
- Viscosità: ISO VG 220
- Densità 15°C: 900
- Punto infiammabile V.A: 220°C
- Viscosità 40°C: 240
- Viscosità 100°C: 19,6
- Indice viscosità: 98
- Punto scorrimento: -18°C

GL0010100122205

- Formato: 5 lt
- Viscosità: ISO VG 220
- Densità 15°C: 900
- Punto infiammabile V.A: 220°C
- Viscosità 40°C: 240
- Viscosità 100°C: 19,6
- Indice viscosità: 98
- Punto scorrimento: -18°C

GL0010100122225

- Formato: 25 lt
- Viscosità: ISO VG 220
- Densità 15°C: 900
- Punto infiammabile V.A: 220°C
- Viscosità 40°C: 240
- Viscosità 100°C: 19,6
- Indice viscosità: 98
- Punto scorrimento: -18°C

GL0010100122228

- Formato: 208 lt
- Viscosità: ISO VG 220
- Densità 15°C: 900
- Punto infiammabile V.A: 220°C
- Viscosità 40°C: 240
- Viscosità 100°C: 19,6
- Indice viscosità: 98
- Punto scorrimento: -18°C



GL0010100123201

- Formato: 1 lt
- Viscosità: ISO VG 320
- Densità 15°C: 900
- Punto infiammabile V.A: 320°C
- Viscosità 40°C: 250
- Viscosità 100°C: 24,9
- Indice viscosità: 98
- Punto scorrimento: -15°C

GL0010100123205

- Formato: 5 lt
- Viscosità: ISO VG 320
- Densità 15°C: 900
- Punto infiammabile V.A: 320°C
- Viscosità 40°C: 250
- Viscosità 100°C: 24,9
- Indice viscosità: 98
- Punto scorrimento: -15°C

GL0010100123225

- Formato: 25 lt
- Viscosità: ISO VG 320
- Densità 15°C: 900
- Punto infiammabile V.A: 320°C
- Viscosità 40°C: 250
- Viscosità 100°C: 24,9
- Indice viscosità: 98
- Punto scorrimento: -15°C

GL0010100123228

- Formato: 208 lt
- Viscosità: ISO VG 320
- Densità 15°C: 900
- Punto infiammabile V.A: 320°C
- Viscosità 40°C: 250
- Viscosità 100°C: 24,9
- Indice viscosità: 98



- Punto scorrimento: -15°C

